

Pflegehinweise dade Betonbrunnen



Unsere Betonbrunnen und Badebrunnen sind für den Aussenbereich konzipiert und entwickeln über die Jahre eine wunderschöne, lebendige Patina. Damit Sie lange Freude an Ihrem Brunnen haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise – sie sind das Ergebnis aus 15 Jahren Erfahrung mit Beton im Aussenraum. Wir verwenden einen Hochleistungsbeton, der rund 2–3× stärker ist als herkömmlicher Beton. Dade Betonbrunnen sind daher besonders langlebig – und mit der richtigen Pflege bleiben sie es auch.

1. Bauseitige Voraussetzungen

Untergrund / Fundament	Planebenes, festes Fundament mindestens in der Grösse des Brunnens (Kieskoffer oder Magerbeton). Streifenfundamente sind ebenfalls möglich.
Frischwasser	Die Befüllung des Brunnens erfolgt über einen bauseitigen Garten-Wasserschlauch.
Abwasser	Sämtliche Brunnen sowie der Badebrunnen Classic haben einen Stössel, der auch als Überlauf dient. Unter dem Brunnen ist dieser konische Messingverschluss auf ein 5/4 Zoll Gewinde gefasst. Die Entleerung kann in die normale Kanalisation bzw. einen Schmutzwasser-Schacht erfolgen. Die Verrohrung ab 5/4 Zoll Gewinde ist bauseits zu erbringen.



Messing-Abflüsse können mit der Zeit oxidieren. Das Ablaufrohr ist aus Edelstahl gefertigt.

2. Allgemeine Pflege

1. Reinigen Sie den Brunnen mit klarem Wasser, einer weichen Bürste und – bei Bedarf – einem milden, neutralen Reinigungsmittel.
 2. Verwenden Sie keine kalklösenden und säurehaltigen Reiniger und keine Weichmacher (z. B. Aceton).
 3. Algen- und Kalkablagerungen sind im Aussenbereich normal und Teil der natürlichen Patina. Algen- und Schmutzablagerungen können mit einer weichen Bürste mechanisch entfernt werden.
 4. Vermeiden Sie das Schleifen harter Gegenstände auf dem Beckenrand.
 5. Entfernen Sie Blätter und groben Schmutz mit einem Kescher aus dem Brunnen.
 6. Filterreinigung und Pumpenwartung gemäss Gebrauchsanleitung des Herstellers.
-

3. Hochdruckreiniger

Die Reinigung des Brunnens mit einem Hochdruckreiniger kann die Betonoberfläche verletzen und die Poren öffnen. Brunnen, die mit dem Hochdruckreiniger gereinigt wurden, verschmutzen danach schneller und stärker als zuvor – ein Effekt, der sich nicht mehr rückgängig machen lässt.

4. Wasserpflege & Imprägnierung

pH-Wert Wasser, Chlor

Der pH-Wert zeigt an, ob sich das Wasser im Gleichgewicht befindet. Die Zugabe einer Kleinstmenge Chlor ist für den Betonbrunnen unbedenklich. Empfehlung: Flüssigchlor oder Chlortablette im Schwimmer – nur eingelegte Tabletten können Rückstände hinterlassen. Die Dosierungsangaben entnehmen Sie bitte den Hinweisen des Chlorherstellers. Übermässiger Chloreinsatz kann die Oberfläche schädigen.

Achtung: Einzelne dade Brunnenmodelle sind mit Technischeinheiten ausgestattet, die das Wasser auf andere Weise aufbereiten. Bei diesen Modellen darf kein Chlor zugegeben werden.

Imprägnierung

Die **Aussenflächen** sämtlicher Brunnen und Pools werden ab Werk imprägniert. Diese Betonimprägnierung schützt vor allem vor Algenbildung und Grünspan und hält die Betonoberfläche länger natürlich. Eine Nachimprägnierung ist über dade design oder im Fachhandel erhältlich.

5. Wartung im Winter

Dade Brunnen sind nicht winterfest – d. h. der Beton kann reissen, sofern sich eine Eisschicht bildet. Wir empfehlen, den Brunnen über den Winter ausser Betrieb zu setzen, zu entleeren und abzudecken. Beim dade KONKRETA Wasserzulauf bitte zusätzlich das Restwasser aus dem Wasserzulauf entfernen und diesen abdecken. Frostschäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Falls Sie Ihren Brunnen über den Winter dennoch betreiben möchten, beachten Sie bitte:

1. Die UV-Filtereinheit (Technikpaket Badebrunnen) muss abgetrennt, gereinigt und frostsicher gelagert werden.
 2. Die Pumpe ist gemäss Herstellerangaben bis -20 °C einsetzbar.
 3. Achten Sie auf eine kontinuierliche Wasserbewegung, um Frostschäden am Becken zu vermeiden.
-

6. Montage & Versatz

Der Versatz erfolgt mittels Gurtschlaufen.

Beim Transport müssen die Kanten mit geeignetem Schutzmaterial versehen werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Der Brunnen darf ausschliesslich mit Verstrebungshölzern und Gurten angehoben werden.

Nach erfolgtem Anschluss sind die Hölzer umgehend zu entfernen.

Fragen zur Pflege?

Für alle Fragen rund um Pflege, Reparatur und Wartung Ihrer dade Unikate steht Ihnen unsere Service-Team gerne zur Verfügung: **service@dade-design.com**. Wir freuen uns, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – ob es um eine kleine Reparatur, eine Nachimprägnierung oder eine Frage zur Winterwartung Ihres Brunnens geht.